

## Pièces détachées

B63	Vis M10 : V021090
B64	Vis M8 : V02890
B65	Vis M6 : V02680

## Utilisation

Afin d'optimiser vos montages, nous vous recommandons d'utiliser ces pièces en combinaison avec celles de la gamme JANTON de classe identique.

Ces pièces sont compatibles avec d'autres systèmes du marché, sous réserve qu'elles correspondent à la même classe.

## Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

Couple de serrage 10 Nm (utiliser la clé dynamométrique (Réf. : ZOC102))

- ↪ Le bas de jambe en bois doit être utilisé suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ↪ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- ↪ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

## Entretien / Stockage

- ↪ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ↪ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

## Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

*NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.*

## Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.



## Désignation

Bas de jambe en bois (peuplier) pour pied rigide SACH

- |                     |                  |                          |
|---------------------|------------------|--------------------------|
| ↪ B63 : pour adulte | Hauteur : 140 mm | Limite de poids : 100 kg |
| ↪ B64 : pour femme  | Hauteur : 130 mm | Limite de poids : 80 kg  |
| ↪ B65 : pour enfant | Hauteur : 100 mm | Limite de poids : 60 kg  |

## Destination

Bas de jambe complet, en bois, entrant dans la fabrication de prothèses du membre inférieur. Préconisé pour les patients gériatriques, ceux ayant une activité réduite ou ceux pratiquant des activités telle que la marche, le golf, le vélo.

## Mise en place

- ↪ Une fois votre emboîture installée sur votre bas de jambe bois, mettre la vis dans le pied SACH et vérifier qu'elle dépasse d'au moins 43 mm (Réf. : B63) ou 33 mm (Réf. : B65).
- ↪ Monter le pied avec le bas de jambe, selon l'orientation souhaitée
- ↪ Prendre les repères de la malléole
- ↪ Démonter le pied
- ↪ Sur l'âme bois du pied, visser une vis à bois de 3 à 4 mm de diamètre, couper lui la tête afin qu'il dépasse 5 mm de la surface du pied
- ↪ Remonter le pied en faisant coïncider la malléole et les repères précédents.
- ↪ Serrer la vis sous le pied, afin que le morceau de vis à bois s'enfonce dans le bas de jambe bois
- ↪ Démonter le pied et finir l'assemblage selon votre méthode habituelle

## Pièces détachées

B63	Vis M10 : V021090
B64	Vis M8 : V02890
B65	Vis M6 : V02680

## Utilisation

Afin d'optimiser vos montages, nous vous recommandons d'utiliser ces pièces en combinaison avec celles de la gamme JANTON de classe identique.

Ces pièces sont compatibles avec d'autres systèmes du marché, sous réserve qu'elles correspondent à la même classe.

## Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

Couple de serrage 10 Nm (utiliser la clé dynamométrique (Réf. : ZOC102))

- ↪ Le bas de jambe en bois doit être utilisé suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ↪ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- ↪ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

## Entretien / Stockage

- ↪ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ↪ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

## Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

*NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.*

## Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.



## Désignation

Bas de jambe en bois (peuplier) pour pied rigide SACH

- |                     |                  |                          |
|---------------------|------------------|--------------------------|
| ↪ B63 : pour adulte | Hauteur : 140 mm | Limite de poids : 100 kg |
| ↪ B64 : pour femme  | Hauteur : 130 mm | Limite de poids : 80 kg  |
| ↪ B65 : pour enfant | Hauteur : 100 mm | Limite de poids : 60 kg  |

## Destination

Bas de jambe complet, en bois, entrant dans la fabrication de prothèses du membre inférieur. Préconisé pour les patients gériatriques, ceux ayant une activité réduite ou ceux pratiquant des activités telle que la marche, le golf, le vélo.

## Mise en place

- ↪ Une fois votre emboîture installée sur votre bas de jambe bois, mettre la vis dans le pied SACH et vérifier qu'elle dépasse d'au moins 43 mm (Réf. : B63) ou 33 mm (Réf. : B65).
- ↪ Monter le pied avec le bas de jambe, selon l'orientation souhaitée
- ↪ Prendre les repères de la malléole
- ↪ Démonter le pied
- ↪ Sur l'âme bois du pied, visser une vis à bois de 3 à 4 mm de diamètre, couper lui la tête afin qu'il dépasse 5 mm de la surface du pied
- ↪ Remonter le pied en faisant coïncider la malléole et les repères précédents.
- ↪ Serrer la vis sous le pied, afin que le morceau de vis à bois s'enfonce dans le bas de jambe bois
- ↪ Démonter le pied et finir l'assemblage selon votre méthode habituelle