

Fitting

Grind the reserve according to your liking.

To optimize your assembly work, we recommend using these parts in conjunction with other parts of the same class in the JANTON range.

Restriction on use / Precautions for use

- Do not heat the joints
- The product must be used within the recommended weight limits and in accordance with the assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the patient concerned
- Product maintenance is subject to an assessment made by an approved orthoprosthesis depending on the conditions of use
- All assembly and adjustment work must be carried out by qualified personnel

Cleaning / Storage

- Stock the product in a dry place, in its original packing (on which the batch number is marked)
- The frequency of inspections to check the equipment is subject to the assessment made by the orthoprosthesis depending on the patient concerned

Guarantee

The guarantee is valid for one year as from the date of purchase of the product, if the product has been used in accordance with the manufacturer's instructions.

N.B. In the event of a complaint, please enclose a return form correctly filled in, incomplete forms cannot be dealt with.

EC markings

Groupe G2M hereby declares, in its quality as the manufacturer, that all its parts comply with directive 93/42/EC.



Désignation

Demi-étrier de chaussure avec réserve pour butée postérieure et antérieure.

- | | | |
|----------------------|------------------|---------------------|
| ⌚ L53 : Série forte | Acier | Poids : 320 g |
| Tête : Ø 26 mm | Épaisseur : 4 mm | Longueur : 185 mm |
| ⌚ L54 : Série légère | Acier | Poids : 200 g |
| Tête : Ø 24 mm | Épaisseur : 3 mm | Longueur : 185 mm |
| ⌚ L55 : Série enfant | Acier | Poids : 135 g |
| Tête : Ø 22 mm | Épaisseur : 3 mm | Longueur : 147,5 mm |

Destination

Demi-étrier de chaussure entrant dans la fabrication d'orthèses du membre inférieur.

Mise en place

Meuler la réserve selon votre convenance.

Afin d'optimiser vos montages, nous vous recommandons d'utiliser ces pièces en combinaison avec celles de la gamme Janton de même série.

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- ⤿ Ne pas chauffer les articulations
- ⤿ L'articulation doit être utilisée dans les limites de poids conseillées et suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ⤿ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- ⤿ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

Entretien / Stockage

- ⤿ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ⤿ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.



Designation

Half stirrup for shoe with reserve for front and rear buffer.

⤿ L53 : Strong set	Steel	Weight : 320 g
Head : Ø 26 mm	Thickness : 4 mm	Length : 185 mm
⤿ L54 : Light set	Steel	Weight : 200 g
Head : Ø 24 mm	Thickness : 3 mm	Length : 185 mm
⤿ L55 : Child set	Steel	Weight : 135 g
Head : Ø 22 mm	Thickness : 3 mm	Length : 147,5 mm

Purpose

Half stirrup for shoe for use in lower limb orthosis.